

RESISTO

**MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ
ALUMINIUM
TOUT USAGE**

est une membrane autoadhésive de 1,0 mm (40 mil) d'épaisseur composée d'un bitume élastomère. La face supérieure de la membrane (partie exposée) est recouverte d'une feuille d'aluminium. La face inférieure de la membrane (côté autoadhésif) est recouverte d'une pellicule de silicone facilement détachable.

La MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ ALUMINIUM est conçue pour assurer l'étanchéité de divers petits travaux d'entretien et de réparation.



**MEMBRANE
D'ÉTANCHÉITÉ
ALUMINIUM**

TOUT USAGE

ÉLASTOMÈRE AUTOADHÉSIF



- Résiste aux rayons UV
- Repousse la chaleur
- Conserve sa flexibilité à basse température
- Résiste aux variations de température extérieure
- Peut être recouverte d'une peinture acrylique
- Efficace et durable
- Installation facile et sans dégât
- Ne requiert aucun outil spécialisé
- Épaisseur constante

APPLICATIONS MULTIPLES

TOITURES

RESISTO

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ ALUMINIUM

Codes à barres:	12,5 cm x 10 m :	6 23680 66560 6
	20 cm x 10 m :	6 23680 66550 7
	50 cm x 10 m :	6 23680 66555 2
	1 m x 10 m :	6 23680 66540 8

Code du produit	Dimensions	Épaisseur mm / mil	Surface approximative couverte					
			par rouleau		par boîte		par palette	
			pi ²	m ²	pi ²	m ²	pi ²	m ²
66560	12,5 cm x 10 m 5" x 33'	1,0 / 40	13,5	1,25	107,6	10	3 875	360
66550	20 cm x 10 m 8" x 33'	1,0 / 40	21,5	2	107,6	10	3 875	360
66555	50 cm x 10 m 20" x 33'	1,0 / 40	53,8	5	107,6	10	3 875	360
66540	1 m x 10 m 39" x 33'	1,0 / 40	107,6	10	107,6	10	3 875	360

Unités par boîte:	12,5 cm x 10 m :	8
	20 cm x 10 m :	5
	50 cm x 10 m :	2
	1 m x 10 m :	1

Boîtes par palette: 36

Poids (±) par palette: 715 lbs / 324 Kg

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- Parements et toitures métalliques
 - Maison
 - Bâtiment agricole
 - Usine
 - Appareil de ventilation
 - Réservoir
 - Remorque
- Surfaces métalliques
 - Gouttière
 - Bateau
 - Roulotte
 - Motorisé
 - Cabanon
- Autres
 - Base de cheminée
 - Puits de lumière
 - Faîtage
 - Portes et fenêtres
 - Joints de panneaux

PRODUIT REQUIS



OU

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F)

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ ALUMINIUM

TOUT USAGE

ÉLASTOMÈRE AUTOADHÉSIF



IMPRIMÉ AU CANADA • AR039-032008

RESISTO

SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ

SERVICE À LA CLIENTÈLE

1 877 478.8408

www.resisto.ca