

## RESISTO

### LE PROTECTEUR D'AVANT-TOIT FINI SABLÉ LASTOBOND

est une membrane d'étanchéité autoadhésive de 1,6 mm d'épaisseur, composée d'un bitume élastomère renforcé d'une armature en voile de verre.

La face supérieure du protecteur d'avant-toit est légèrement sablée pour votre sécurité.

La face inférieure de la membrane (côté autoadhésif) est recouverte d'une double lisière de pellicule de silicone facilement détachable.

LASTOBOND est utilisé comme protecteur d'avant-toit sous les bardeaux d'asphalte ou autres matériaux de toiture.



## LASTOBOND PROTECTEUR D'AVANT-TOIT

### FINI SABLÉ

ÉLASTOMÈRE AUTOADHÉSIF



- Surface sablée antidérapante
- Autoscellante autour des clous et vis
- Résiste aux variations de température extérieure
- Efficace et durable
- Installation facile et sans dégât
- Ne requiert aucun outil spécialisé
- Se pose et se colle sans apprêt
- Épaisseur constante

# TOITURES

## RESISTO PROTECTEUR D'AVANT-TOIT FINI SABLÉ LASTOBOND

Codes à barres: 10 m: 6 23680 00167 1  
15 m: 6 23680 60160 4  
20 m: 6 23680 00166 4

Code du produit	Dimensions	Épaisseur mm / mil	Surface approximative couverte					
			par rouleau		par boîte		par palette	
			pi <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	pi <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	pi <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
00167	91 cm x 10 m 36" x 33'	1,6 / 64	98,3	9,1	98,3	9,1	3 539	328
60160	91 cm x 15 m 36" x 49'	1,6 / 64	147	13,7	147	13,7	3 675	343
00166	91 cm x 20 m 36" x 65'	1,6 / 64	195	18	195	18	4 875	450

Unités par boîte: 1

Boîtes par palette: 10 m : 36 15 m et 20 m : 25

Poids (±) par palette: 10 m : 1 508 lbs / 684 Kg  
15 m : 1 512 lbs / 686 Kg  
20 m : 1 875 lbs / 851 Kg

### UTILISATIONS RECOMMANDÉES

La membrane d'avant-toit peut être utilisée au :

- périmètre des toitures

Ces endroits sont particulièrement exposés aux infiltrations d'eau dues à la formation de digues de glace ou à des vents forts.

Pose non recommandée pour les toitures métalliques

### TEMPÉRATURE D'APPLICATION

- Température minimale de pose: 4,5 °C (40 °F)

### PRODUIT REQUIS:

Aucun



IMPRIMÉ AU CANADA • ARO47-032008

**RESISTO**  
SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ

SERVICE À LA CLIENTÈLE  
**1 877 478.8408**  
[www.resisto.ca](http://www.resisto.ca)