

RESISTO

LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ AIR/EAU RED-ZONE

est une membrane autoadhésive composée d'un bitume élastomère (1,0 mm) et d'un tissu de polyéthylène trilaminaire. Elle assure l'étanchéité pare-air/pare-vapeur des PAROIS EXTÉRIEURES et doit être recouverte d'un revêtement ou autre matériau de finition. La face inférieure de la membrane (côté adhésif) est recouverte d'une lisière de papier enduit de silicone, facilement détachable.

La MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ RED-ZONE est principalement utilisée comme pare-air/pare-vapeur pour les contours des portes et fenêtres.



MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ AIR/EAU RED ZONE

ÉLASTOMÈRE AUTOADHÉSIF



- Assure une étanchéité continue pare-air/vapeur
- Élimine les courants d'air et les infiltrations d'eau
- Épaisseur constante
- Autoscellante autour des vis et des clous
- Résistant aux rayons UV
(doit être recouvert avant 90 jours)
- Peut recevoir du polyuréthane giclé
- Conserve sa flexibilité à basse température
- Installation facile et sans dégât
- Ne requiert aucun outil spécialisé

RESISTO

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ AIR/EAU RED-ZONE



* Version «HIVER»

Codes à barres:	10 cm x 15 m :	6 23680 17730 7	
	15 cm x 15 m :	6 23680 17731 4	
	23 cm x 15 m :	6 23680 17732 1	
	30 cm x 15 m :	6 23680 17733 8	
	46 cm x 15 m :	6 23680 17734 5	
	91 cm x 15 m :	6 23680 17727 7	6 23680 17736 9

Code du produit	Dimensions	Épaisseur mm / mil	Surface approximative couverte					
			par rouleau		par boîte		par palette	
			pi ²	m ²	pi ²	m ²	pi ²	m ²
17730	10 cm x 15 m 4" x 50'	1,0 / 40	16,7	1,5	150	13,86	5 400	499
17731	15 cm x 15 m 6" x 50'	1,0 / 40	25	2,3	150	13,86	5 400	499
17732	23 cm x 15 m 9" x 50'	1,0 / 40	37,5	3,4	150	13,86	5 400	499
17733	30 cm x 15 m 12" x 50'	1,0 / 40	50	4,6	150	13,86	5 400	499
17734	46 cm x 15 m 18" x 50'	1,0 / 40	75	6,9	150	13,86	5 400	499
17727 17736 *	91 cm x 15 m 36" x 50'	1,0 / 40	150	13,86	150	13,86	5 400	499

Unités par boîte:	10 cm x 15 m :	9
	15 cm x 15 m :	6
	23 cm x 15 m :	4
	30 cm x 15 m :	3
	46 cm x 15 m :	2
	91 cm x 15 m :	1

Boîtes par palette: 36

Poids (±) par palette: 1 000 lbs / 454 Kg

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- Parois extérieures (sauf fondations).
- Contour des portes et fenêtres
- Diverses ouvertures telles que verrière, puits de lumière, etc.
- Solin à brique, solin à toiture et autres détails de construction
- Joints d'étanchéité (entre les lisières de membranes d'étanchéité RESISTO, installées sans chevauchement).

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

- Température minimale de pose:
Version régulière : 10 °C (50 °F)
Version « Hiver » : -10 °C à 10 °C (14 °F à 50 °F)

PRODUIT REQUIS



OU



IMPRIMÉ AU CANADA • ARO-53-03Z008

RESISTO
SOLUTIONS ÉTANCHÉITÉ

SERVICE À LA CLIENTÈLE
1 877 478.8408
www.resisto.ca