RÉPARATION DE FISSURES DANS LES FONDATIONS

MODE D'EMPLOI

RÉPARATION DE FISSURES DANS LES FONDATIONS

Suivre la même procédure que pour une fondation complète, pour l'application de l'APPRÊT EXTÉRIEUR **RESISTO** *(voir page **6**)*.







RÉPARATION DE LA FISSURE

- Remplir la fissure avec le SCELLANT ÉLASTOMÈRE **RESISTO**.
- Tout en retirant la feuille de protection, appliquer la MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE sur la fissure.
- Appliquer une pression sur toute la surface de la membrane avec un rouleau dur de façon à assurer une bonne adhérence.
- Appliquer un joint de SCELLANT ÉLASTOMÈRE **RESISTO** tout autour de la pièce de membrane pour compléter le travail.

LA TROUSSE D'ÉTANCHÉITÉ RESISTO POUR FISSURES DE FONDATIONS

contient tout le matériel nécessaire à la réparation de fissures dans les fondations d'immeubles résidentiels et commerciaux.

CONTENU DE LA TROUSSE

- APPRÊT EXTÉRIEUR **RESISTO** (910 ml)
- MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ DE BASE **RESISTO** (50 cm X 3,5 m/20" X 11,5')
- SCELLANT ÉLASTOMÈRE **RESISTO** en tube (310 ml)
- Pinceau et gants

FONDATIONS ICF

LA MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ FONDATIONS/ICF
est une membrane autoadhésive composée d'un bitume élastomère (1,0 mm / 40 mil) et d'un tissé de polyéthylène trilaminaire.
La face inférieure de la membrane (côté adhésif) est recouverte d'une pellicule de silicone, facilement détachable.

La MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ FONDATIONS / ICF a été conçue pour l'étanchéité des fondations de type ICF *(Insulated Concrete Forms)*.

*Au besoin, utiliser l'APPRÊT H_2O **RESISTO**.*

AVANTAGES

- Formulation autocollante spécialement adaptée pour le ICF
- Apprêt non-requis (sur surface propre et sèche)
- Adhérence supérieure
- Épaisseur constante
- Résiste aux rayons UV (Exposition de 90 jours)
- Haute résistance au poinçonnement
- Efficace et durable
- Installation facile et sans dégât
- Ne requiert aucun outil spécialisé

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- Fondations de type ICF (polystyrène expansé ou extrudé)
- Fondations de béton (APPRÊT **RESISTO** requis)

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

- Version ÉTÉ : 10 °C à 85 °C (50 °F à 185 °F)
- Version HIVER : -10 °C à 70 °C (14 °F à 160 °F)